

Loxeal 08 - 07 (Permanentní plastické těsnivo)

Charakteristika

Permanentní (trvalé) plastické těsnivo pro těsnění závitových a přírubových spojů. Tixotropní chování produktu zabraňuje vytékání těsniva z místa spoje. Používá se pro těsnění technických plynů, vody, LPG, uhlovodíků, olejů a jiných chemických médií. Těsněné spoje jsou vysoce odolné vůči rázům, vibracím a tepelným šokům v rozmezí pracovních teplot od -50°C do +180°C. Zabraňuje vzniku koroze na povrchu těsněného materiálu. Schváleno použití produktu firmou Alfa Romeo a Volkswagen při montáži motorových částí a dílů (Schválení č. AKD 454300).

Fyzikální vlastnosti

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| ▪ Složení | : | polyesterová pryskyřice |
| ▪ Barva | : | modrá |
| ▪ Fluorescence | : | pod modrým světlem |
| ▪ Viskozita (25°C) | : | ≥ 1 200 000 mPas |
| ▪ Specifická hmotnost (25°C) | : | 1,12 g/ml |
| ▪ Bod vzplanutí | : | > 260°C |
| ▪ Obsah rozpouštědla | : | žádný |
| ▪ Skladovatelnost (25°C) | : | minimálně 1 rok |

Údaje o označování

Produkt nevyžaduje označování symboly dle pravidel EC.

Při potřísnění pokožky, omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Dodržujte standardní hygienické a bezpečnostní normy platné pro manipulaci s chemickými látkami.

Balení

Kartuše : 300 ml

Plechovky : 1 - 25 kg

Veškeré údaje poskytnuté v tomto dokumentu byly sestaveny s dobrým úmyslem. Všeobecně se má za to, že pocházejí z důvěryhodného zdroje, přesto však mají pouze informativní charakter. Firma Loxeal, její zástupci a distributoři v žádném případě nemohou nést právní odpovědnost respektive být právně zodpovědní za vzniklé škody nesprávnou aplikací výrobků osobami, jejichž použité metody a postupy se nacházejí mimo rámec kompetence firmy Loxeal, jejich zástupců a distributorů a proto tedy nemohou být jimi ovlivněny. Je plně v kompetenci uživatele se rozhodnout zda výrobek je vhodný pro daný účel použití, zda použité postupy a metody nebo přípravy jsou v souladu s údaji uvedenými ve firmní literatuře. Uživatel rovněž zodpovídá za dodržení a osvojení si takových opatření, jež jsou všeobecně doporučovány pro ochranu osob a majetku při manipulaci a zacházení s výrobky firmy Loxeal včetně jejich aplikace.